



◆ 표준치수

토 르 크 리 미 트	토크용량 최소, 최대	최대 축경	부시 외경	부시 길이	각 부 치 수 표								조절 너트	조절 볼트	고정 나사	중량 kg
					D	D.H	L	l	T	t	S	C				
TL-200-1	0.1~0.2	14	30	4.5	50	24	31	8	4	3	12	38	M24	M6		0.2
TL-200-2	0.3~1.0	14	30	4.5	50	24	31	8	4	3	12	38	P1.0	12		0.2
TL-250-1	0.7~2.0	22	42	4.5	65	35	49	16	4	4	12	50	M35	M6	M5	0.5
TL-250-2	1.4~5.5	22	42	4.5	65	35	49	16	4	4	12	50	P1.5	12	M5	0.5
TL-350-1	2.0~7.6	25	50	6	92	42	62	19	7	4	16	-	M42	M6	M6	1.2
TL-350-2	3.5~15.2	25	50	6	92	42	62	19	7	4	16	-	P1.5	20	M6	1.2
TL-500-1	4.8~21.4	42	79	8.5	128	65	79	23	8	4	16	-	M65	M8	M8	3.5
TL-500-2	9.0~42.9	42	79	8.5	128	65	79	23	8	4	16	-	P1.5	20	M8	3.5
TL-700-1	11.8~58.1	64	109	12	182	95	100	27	10	4	29	-	M95	M10	M10	8.4
TL-700-2	22.8~110.6	64	109	12	182	95	100	27	10	4	29	-	P2.0	25	M10	8.4